

Těsnicí malta používaná k těsnění plošných netěsností a průsaků

Podklad musí být pevný a zbavený všech volných částic. V trhlínách a spárách, kterými vniká voda nesmí být znatelný pohyb stěn.

Plošné těsnění se za sucha ve formě pudru bez rozmíchání s vodou vtírá silným tlakem plochou stranou dlaně do podkladu, na kterém se perli prosakující voda (bezpodmínečně v gumových rukavicích).

Zvláštní dodatečná úprava není nutná, pokud teplota podkladu i hmot nepřekročí + 30° C.

Zbylý materiál, včetně všech obalů se zlikviduje roztrháním do surovinných kontejnerů hospodářského dvora.

Die internich směrníc aplikátora - zpracovatele hmoty. Likvidace nespočítované části výrobku lze uložit na řízené skládce.

Čištění veškerého použitého nářadí: Bezprostředně po použití umýt vodou.

BOZP:

Dbejte pokynů uvedených v bezpečnostních listech a respektujte interní nařízení pro práci s hmotami obsahující cement. Výrobek obsahuje cement a je dráždivý na oči a kůži. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podrobnější pokyny pro zpracování najdete na našich internetových stránkách nebo v technických listech. V případě pochybností si vyžádejte naši poradenskou službu.

První pomoc:

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, potřísnění kůže omyjte velkým množstvím vody.

Projevili se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Skladování:

Minimální doba 6 měsíců. Při skladování nutno chránit před působením vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Skladovat v suchém a temperovaném skladě.

Výrobce: IPA Bauchemische Produkte GmbH, Riedhof 5, Egling 825 44 - D Tel: 0049 8171 7031, Fax: 0049 8171 7088, www.ipa.de

Dovozce: AGRI FAIR s.r.o., Stříbrská 45, Stod 333 01 - CZ Tel + Fax: 00420 377 901 226, www.kanalove-poklopy.cz, www.agrifair.cz

Šarže: