

Model	572	582	592
Balíky			
Průměr	0,60-1,30 m	0,60-1,55 m	0,60-1,80 m
Šířka	1,17 m	1,17 m	1,17 m
Objem	0,33-1,55 m ³	0,33-2,20 m ³	0,33-2,98 m ³

Sběrač	základní 1,41 m	základní 1,81 m	základní 1,81 m	HiFlow	s řezacím ústrojím	základní 1,81 m	HiFlow	s řezacím ústrojím
Šířka ústí (m)	1,41	1,81	1,81	2,20	2,00	1,81	2,20	2,00
Šířka mezi vnějšími prsty (m)	1,12	1,52	1,52	1,93	1,65	1,52	1,93	1,65
Počet hřidelů	4	4	4	4	4	4	4	4
Počet prstů	72	96	96	120	104	96	120	104
Rozteč prstů (mm)	66	66	66	66	66	66	66	66
Průměr sběrače (mm)	255	255	255	255	255	255	255	255
Počet nožů řezacího ústrojí	-	-	-	-	14, nezávisle jištěných	-	-	14, nezávisle jištěných
Zpětný chod řezacího ústrojí	-	-	-	-	reverzor ovládaný z kabiny traktoru	-	-	reverzor ovládaný z kabiny traktoru

Svinovací pásky			
Počet	6	6	6
Šířka	178 mm	178 mm	178 mm
Délka (dlouhý/krátký)	10,42 m/10,23 m	11,85 m/11,71 m	13,49/13,33 m

Senzory vytváření balíků			
Tvar balíku	mechanické nebo LCD	mechanické nebo LCD	mechanické nebo LCD
Nadměrné balíky	standard	standard	standard

Vázání motouzem			
Ovládání	manuální nebo	manuální nebo automatické	automatické

	automatické		
Provedení	s elektrickým pohonem	s elektrickým pohonem	s elektrickým pohonem
Rozteč závitů	plynule nastavitelná	plynule nastavitelná	plynule nastavitelná

Vázání sítí "coveredge"			
Ovládání	automatické	automatické	automatické
Provedení	s elektrickým pohonem	s elektrickým pohonem	s elektrickým pohonem
Počet vrstev	plynule nastavitelná	plynule nastavitelná	plynule nastavitelná

Pohon			
Převodovka	konstantní otáčky PTO	konstantní otáčky PTO	konstantní otáčky PTO
Jištění	střížný šroub, třecí spojka nebo vačka	střížný šroub, třecí spojka nebo vačka	střížný šroub, třecí spojka nebo vačka

Pneumatiky			
Rozměr	10/75x15,3-8 PR 11,5/80x15,3-10 PR 15/55-17-10 PR 19/45-17-10 PR	10/75x15,3-8 PR 11,5/80x15,3-10 PR 15/55-17-10 PR 19/45-17-10 PR	10/75x15,3-8 PR 11,5/80x15,3-10 PR 15/55-17-10 PR 19/45-17-10 PR

Vývodový hřídel			
Otáčky	540 ot/min	540 ot/min	540 ot/min

Traktor			
Požadovaný výkon na PTO	33 kW (45 koní)	40 kW (55 koní)	44 kW (60 koní)

Tažná oj			
Provedení	plně seřiditelná	plně seřiditelná	plně seřiditelná

Rozměry			
Délka se zavřenou komorou (m)	3,45	3,65	3,71
Délka s	4,42	4,52	4,72

otevřenou komorou (m)			
Výška se zavřenou komorou (m)	2,30	2,56	2,82
Výška s otevřenou komorou (m)	2,85	3,25	3,64
Šířka (m)	2,28	2,28	2,28

Hmotnost			
S vázací sítí "CoverEdge" a sběračem 1,81 m a pneumatikami 11,5/80x15,3	2140 kg	2320 kg	2480 kg
S vázací sítí "CoverEdge", řezacím ústrojím a pneumatikami 19/45 - 17 - 10		2770 kg	2910 kg