



Überladewagen VARIO D



Überladewagen VARIO – stark in Ausstattung und Leistung ...



Ihr wirtschaftlicher Vorteil:

- schwenkbare, hydraulisch angetriebene Überladeschnecke
- Überladeleistung ca. 450 t/h
- Lieferbar mit 20 m³ oder 30 m³ Volumen
- Längsförderschnecke am Behälterboden mit hydraulischer Verschlußeinrichtung
- Schneckendurchmesser ø 420 mm
- Sichtfenster und Aufstiegsleiter an der Stirnwand
- drehbare Zugeinrichtung für oben und Untenanhängung



ULW 20 Tandem



ULW 20 Einachs



Wiegestäbe...



..und Wiegeelektronik (optional).

Technische Daten

Überladewagen VARIO

Typen		ULW 20 Einachs	ULW 20 Tandem	ULW 30 Tandem	ULW 30 Tridem	ULW 40 Tridem	ULW 40 Quattro
Technisches Gesamtgewicht	ca. kg	16.000	26.000	26.000	33.000	33.000	40.000
Zulässiges Gesamtgewicht (auf öffentlichen Straßen bei 25 km/h)	ca. kg	12.500	20.000	20.000	29.000	29.000	32.000
Leergewicht	ca. kg	4.800	5.200	6.200	6.700	6.900	7.200
Containermaß	ca. mm	4.650 x 2.500	6.000 x 2.500	6.850 x 2.500	6.850 x 2.500	6.850 x 2.500	6.850 x 2.500
Überladehöhe	ca. mm	4.400*	4.300*	4.300*	4.300*	4.300*	4.300*
Kraftbedarf	PS	ab 120	ab 120	ab 160	ab 180	ab 180	ab 200
Bereifung		28.1R26	550/60/22,5	600/50/22,5	600/50/22,5	600/50/22,5	550/60/22,5

*) je nach Bereifung

Zusatzausstattung nach Maß:

- Rollplane vom Boden aus bedienbar
- Gelenkwelle einseitig, Weitwinkel mit Rutschkupplung/Schlepperseitig
- Wiegeelektronik mit sechs Wiegestäben
- Dosierschlauch – Aufsatz Schlauch ø 150 mm
- 40 km/h Ausführung mit KFZ-Brief
- Lenkachse hinten (ULW 20 Tandem)