

CD

Kurzkombination
CD 300/400



SOLIDE BAUWEISE, ZUVERLÄSSIGE TECHNIK, HOHE FLÄCHENLEISTUNG

Die Kurzkombinationen CD wurden für die Saatbettbereitung in Gebieten mit leichter zu bearbeitenden Böden entwickelt. Sie sind überall dort eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative, wo der Einsatz einer Kreiselegge nicht erforderlich ist bzw. zeitweise durch andere Lösungen ersetzt werden kann. Auch die Pendelegge kann durch die Kurzkombination ersetzt werden, wobei sogar eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit erzielt wird. Hier die Pluspunkte auf einen Blick:

- Hohe Fahrgeschwindigkeit, höhere Flächenleistung
- Geringere Wartungskosten
- Keine Kompromisse bei der Arbeitsqualität
- Die Mehrzahl der für die zapfwellengetriebenen Geräte von Kuhn verfügbaren Ausrüstungen lassen sich auch mit den Kurzkombinationen CD verwenden.

Die Kurzkombinationen CD 300 und CD 400 können jederzeit mit einer bereits vorhandenen mechanischen Drillmaschine INTEGRA oder einer pneumatischen Drillmaschine VENTA LC kombiniert werden.



Drei Zinkenreihen

- Die auf Wunsch lieferbare Ausführung mit drei Zinkenreihen ist empfehlenswert, wenn eine besonders feinkrümelige Saatbettbereitung erwünscht ist.
- Eine noch gleichmäßigere Rückverdichtung wird mit Zwillingrädern und Frontpacker erzielt.



Dreipunktbock in verstärkter Ausführung

Ob mit 3 m oder 4 m Arbeitsbreite - die KUHN-Kurzkombinationen bestechen durch ihre robuste Bauweise. Der Dreipunktbock ist identisch mit dem unserer Kreiseleggen und damit auf intensiven Dauereinsatz ausgelegt.



Auch mit einer INTEGRA-Drillmaschine kombinierbar

Eine bereits im Betrieb vorhandene INTEGRA-Drillmaschine kann jederzeit auf die Kurzkombination aufgebaut werden. Besonders vorteilhaft: Da sich die Drillmaschine auf den Walzenarmen abstützt, bleibt die Sätiefe automatisch konstant, auch wenn die Arbeitstiefe der Zinken verändert wird.

Vielseitigkeit, die sich bezahlt macht

Zahlreiche Ausrüstungen der zapfwellengetriebenen KUHN-Geräte können auch an den Kurzkombinationen CD angebaut werden: Spurlockerer, Zahnpacker, Maxipacker- oder Packliner-Walze, hydraulischer Hubrahmen. Ein wesentlicher Beitrag zu höherer Wirtschaftlichkeit!

TECHNISCHE DATEN

		CD 300	CD 400
Arbeitsbreite (m)		3,00	4,00
Anzahl Zinkenreihen / Zinkenausführung		2 oder 3/32 x 12	
Anzahl Zinken	Bei zweireihiger Ausführung	19	25
	Bei dreireihiger Ausführung	24	32
Anbau		Kat. 2 und (3*)	Kat. 3 und (2*)
Gewicht (kg) mit Zahnpackerwalze PK2	Bei zweireihiger Ausführung	795	1070
	Bei dreireihiger Ausführung	850	1140
Gewicht (kg) mit Maxipackerwalze	Bei zweireihiger Ausführung	825	1120
	Bei dreireihiger Ausführung	880	1160
Crossboard-Schleppschiene (Sonderausrüstung)	Anzahl Zinken	19	25
	Hydraulische Verstellung	serienmäßig	
Steuerung der Arbeitstiefe über Walze		Maxirohrwalze (nur für über Hubrahmen angebaute Drillmaschine), Zahnpackerwalze PK2, Maxipackerwalze, Packliner-Walze	
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)		5 - 14 (je nach Einsatzbedingungen)	

* Anbaubolzen auf Wunsch lieferbar

Sonderausstattungen: Crossboard-Schleppschiene – Spurlockerer – Anbauteile für Drillmaschine INTEGRA – Anbauteile für Drillmaschine VENTA LC – Anbausatz Gelenkwelle (mit Wellenlagerung) für den mechanischen Gebläseantrieb der Drillmaschine VENTA LC – Hydraulischer Hubrahmen hinten – Teilesatz für den Anbau der seitlichen Spuranreißer am CD

Erforderliche hydraulische Ausrüstung des Traktors: 1 DW Steuergerät für die Crossboard-Schleppschiene.

In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinenrichtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der "Montage- und Betriebsanleitung" aufgeführten Sicherheitshinweisen. Änderungen, die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die in diesem Prospekt dargestellten Maschinen und Ausrüstungen können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. Eingetragene Marke(n).

VERTRETEN DURCH:

Deutschland: KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH
Industriestr. 14 - 39291 SCHOPSDORF
Tel.: 039225 / 9600
Fax: 039225 / 96020
www.kuhn.de - E-mail: info@kuhn.de

Schweiz: AGRIOTT
3052 ZOLLIKOFEN
Tel.: 031 910 30 20
Fax: 031 910 30 19
www.agriott.ch - E-mail: mail@ott.ch



Österreich: Lagerhaus TechnikCenter GesmbH. & Co KG
Johann Pamer-Straße 1 - 2100 Korneuburg
Tel.: 02262-71260 DW 7330
Fax: 02262-71260 DW 7339
www.lagerhaustc.at - E-mail: office@lagerhaustc.at

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhnsa.com - E-mail: info@kuhnsa.com